

Funktionen

Tragfähigkeit : 300 kg
 Hebegeschwindigkeit : 27-32 mm/s
 Obere Rampe
 - Breite verstellbar : 630 - 800 mm
 - Länge : 1000 mm
 Untere Rampe
 - Länge : 900 mm

Bedienung

Elektrisch : Bedienungstafel
 Notausschaltung : Elektronisch
 Notabsenkung : Elektronisch
 Klemmsicherung : Mechanische/elektrische Klemmleisten

Gewicht

LP11 : 149 kg

Material

Plattform/Rampen : Aluminium
 Rahmen : Galvanisierter Stahl
 Geländer : Aluminium, pulverbeschichtet

Elektronik

Ein-/Ausschalten : Automatisch
 Stromverbrauch
 Stand-by : 3 W
 Betrieb : 14,7 W
 Intermitenz : 10/90
 Sicherung : T10A
 Batterien : 2 x 12 V/7,2 Ah
 Gasdicht und wartungsfrei

Stromversorgung und Ladegerät

Primär : 230 V/115 V
 Sekundär : 24 V (Gleichstrom)

Schutzklasse

Komponenten : IP 65
 Bedienungstafel : IP 67

Zubehör

: Schutzhülle für LP11
 : Spanngurte für Schutzhülle

Kennzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinie 2006/42/EG des Rates vom 17. Mai 2006, hergestellt.

Artikelnummer/Modell

13011 : Mobile Hebeplattform LP11

Klassifizierung

Gemäß ISO 9999 : 18 30 06

